

D-Stand

Bodenstehend



Überblick



Einfach zusammenklappbar

Der Bildschirm kann mit geringem Aufwand auf- und abgebaut werden, ist platzsparend und eignet sich hervorragend für den mobilen Einsatz oder die kompakte Lagerung.



350 Nits

Brillante Bilder mit 350 Nits Helligkeit – ideal für Innenräume mit regulierter Beleuchtung und klarer Bildqualität.



Full-HD

Sichert perfekte Farben und lebendige Details in sämtlichen Übertragungsumgebungen, von Geschäften über Restaurants bis hin zu Bürogebäuden.



Spezifikationen 32"



Bedienfeld

Panel-Typ:	LCD
Modellnummer:	SAN-W3205
Größe:	32"
Auflösung:	1080 x 1920 (Voll HD)
Helligkeit:	350nit (innen)
Kontrast (Typ):	1000 : 1
Ausrichtung:	Portrait
Betriebszeiten:	16 / 7
Reaktionszeit:	8 ms
Seitenverhältnis:	16:9
Anzeigefläche B x H:	398 x 700 mm



Leistung

Energieverbrauch:	43 Zoll
--------------------------	---------



Umfeld

Betriebstemperatur:	0 - 40
Betriebsfeuchtigkeit:	0 - 85 %



Lautsprecher

Integrierter Lautsprecher:	2 x 3 W
-----------------------------------	---------



Betriebssystem

OS:	Android
------------	---------



Konnektivität

USB	2 x
Internet	WLAN / LTE



Physikalisch

Lünettenfarbe:	Schwarz oder Weiß
Abmessungen (B x H x T):	438 x 1095 x 402 mm
Nettogewicht:	15 KG
Verpackungsabmessungen (BxHxT):	530 x 1200 x 165 mm
Verpackungsgewicht:	16,2 KG
Installation:	Bodenstehend

Spezifikationen 43"



Bedienfeld

Panel-Typ:	LCD
Modellnummer:	SAN-W4305
Größe:	43"
Auflösung:	1080 x 1920
Helligkeit:	350nit (innen)
Kontrast (Typ):	1000 : 1
Ausrichtung:	Portrait
Betriebszeiten:	16 / 7
Reaktionszeit:	8 ms
Seitenverhältnis:	16:9
Anzeigefläche B x H:	530 x 940 mm



Leistung

Energieverbrauch:	65 Watt
--------------------------	---------



Umfeld

Betriebstemperatur:	0 - 40
Betriebsfeuchtigkeit:	0 - 85 %



Lautsprecher

Integrierter Lautsprecher:	2 x 3 W
-----------------------------------	---------



Betriebssystem

OS:	Android
------------	---------



Konnektivität

USB	2 x
Internet	WLAN / LTE



Physikalisch

Lünettenfarbe:	Schwarz oder Weiß
Abmessungen (B x H x T):	580 x 1325 x 450 mm
Nettogewicht:	24 KG
Verpackungsabmessungen (BxHxT):	675 x 1445 x 170 mm
Verpackungsgewicht:	25,4 KG
Installation:	Bodenstehend