

# D-Screen

The D-Screen for floor or wall mounting is suitable for use as an indoor advertising display or for showcasing advertisements in storefront windows. Depending on the intended use, the D-Screen is available with either 350 nit screen brightness (indoor) or 2000 nit screen brightness (Highbrite for storefront windows). Our digital advertising displays come in standard colors of black or white, and for orders of 50 units or more, custom colors are also possible.

The installation is done using a special wall bracket that allows for both portrait and landscape orientations, so the screen hangs on the wall with minimal distance, resembling a picture frame. For a freestanding setup, there is also an adjustable height foot available.



# TECHNICAL SPECIFICATIONS

<b>D-Screen - Das Schaufenster-Display für Wand- oder Standmontage</b>			
<b>Varianten</b>	<b>43" 350 nit (Indoor) oder 2000 nit (Highbrite)</b>	<b>49" 350 nit oder 2000 nit (Highbrite)</b>	<b>55" 350 nit oder 2000 nit (Highbrite)</b>
Standard Farben	Schwarz/Weiß		
Korpus	Stahlblech, pulverbeschichtet		
Einsatz	Schaufenster		
Ausrichtung	Portrait / Landscape optional		
Anzeige Typ	LCD		
Backlight-Typ	LED-Hintergrundbeleuchtung		
Panel-Lebensdauer	30000 Stunden		
Bildschirmdiagonale	43"(1080 mm)	49" (1230 mm)	55" (1390 mm)
Display Sichtfläche	B 530 x H 940 mm	B 605 x H 1075 mm	B 682 x 1210 mm
Bildformat	16:9		
Auflösung	FullHD 1080 x 1920		
Helligkeit	2000 cd/m2 (Highbrite für Schaufenster) oder 350 cd/m2 (für Indoor)		
Kontrastverhältnis	1000:1		
Betrachtungswinkel	178 x 178		
Reaktionszeit	8 ms		
Panel Technologie	IPS /Non-Touch		
Interner Mediaplayer	Android 7 RK 3288 // Android 11 RK3568		
Interner Speicher	2GB/8GB // 4GB/18GB		
Unterstützte Bild Formate	JPEG (empfohlen)/BMP		
Unterstützte Video Formate	MP4 (empfohlen) /AVI/MPEG/WMW		
Unterstützte Audio Formate	MP 3		
Netzteil	eingebaut		
Energieverbrauch ca.	20 Watt	150 Watt	200 Watt bei beidseitigem Display
Anbindung	Wlan/4G optional /HDMI optional		
Anschlüsse USB	2x USB		
Lautsprecher	2x3 Watt		
Betriebstemperatur	0-40 Grad		
Luftfeuchtigkeit	0-85 %		
Betriebszeit	16/7		
Abmessung	B 578 x H 990 x T 40 mm	B 639 x H 1109 x T 40 mm	B 745 x H 1275 x T 42 mm (Standfuß T 430 mm B 578 mm)
Gewicht exkl. Verpackung	20 kg	23 kg	31 kg
Gewicht inkl. Verpackung	21,4 kg	27 kg	32,6 kg
Abmessung Verpackung	1160 x 660 x 150 mm	1203 x 733 x 134 mm	1360 x 830 x 165 mm
Zubehör	Halterung für die flache Wandmontage		
Optionales Zubehör	Standfuß / Content Management System / internes Sim Karten Modul		
Garantie	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre