



Outdoor

Touch oder Non-Touch Panel

Betreten Sie die Welt der Outdoor-Werbung mit unserer innovativen digitalen Steele! Entwickelt für maximale Leistung und Zuverlässigkeit unter freiem Himmel, ermöglicht Ihnen unsere digitale Lösung, Ihre Botschaft mit beeindruckender Klarheit und Präsenz zu präsentieren. Wählen Sie zwischen einem Touch-Display für interaktive Inhalte oder einer klassischen Anzeigeoption, um Ihre Marke auf ganz neue Weise zu präsentieren. Mit Wetterbeständigkeit und Robustheit gebaut, ist unsere Steele die perfekte Wahl für alle Ihre Outdoor-Werbungsbedürfnisse. Entdecken Sie die grenzenlosen Möglichkeiten der Außenwerbung mit unserer digitalen Lösung.



TECHNISCHE DATEN

SORU	Outdoor	
Varianten	55" outdoor einseitig/beidseitig NON TOUCH	55" outdoor einseitig/beidseitig TOUCH
Standard Farben	Schwarz	Schwarz
Korpus	Front: AR Glass	Front: AR Glass
Einsatz	Outdoor IP65	Outdoor IP65
Ausrichtung	Portrait	Portrait
Anzeige Typ	TFT-LCD	TFT-LCD
Panel - Lebensdauer	60000 Stunden	60000 Stunden
Bildschirmdiagonale	55" (1397 mm)	55" (1397 mm)
Display Sichtfläche	B 680,4 x H 1209,6 mm	B 680,4 x H 1209,6 mm
Bildformat	16:9	16:9
Auflösung	Full HD 1920 x 1080	Full HD 1920 x 1080
Helligkeit	2.500 cd/m ²	2.500 cd/m ²
Kontrastverhältnis	4000:1	4000:1
Betrachtungswinkel	178 Grad	178 Grad
Reaktionszeit	5 ms	5 ms
Panel Technologie		Nano Capacitive touch
Reaktionszeit Touch		10ms
Touch Technologie		10 Punkte touch
Unterstützte Bild Formate	JPEG/BMP/TIFF/PNG/GIF	JPEG/BMP/TIFF/PNG/GIF
Unterstützte Video Formate	MP4/AVI/MPEGWMW/ASP/DIVX	MP4/AVI/MPEGWMW/ASP/DIVX
Unterstützte Audio Formate	MP3/WAVE/WMA/AAC	MP3/WAVE/WMA/AAC
Stromversorgung	240 V / 50/60 HZ	240 V / 50/60 HZ
Energieverbrauch	450 Watt gemessen mit Bewegtbild	450 Watt gemessen mit Bewegtbild
Anschlüsse	USB/HDMI in/VGA	USB/HDMI in/VGA
Lautsprecher	2x5 Watt	2x5 Watt
Betriebstemperatur	-40-50 Grad	-40-50 Grad
Luftfeuchtigkeit	10% - 90 %	10% - 90 %
Temperatur Kontrolle	Lüfter System oder Klimaanlage	Lüfter System oder Klimaanlage