



Ultraslim

Ansicht Ultraslim
55 Zoll und 65 Zoll



Ansicht Ultraslim
32 Zoll

Touch oder Non-Touch Panel

Tauchen Sie ein in die Welt der digitalen Innovation mit unserer hochmodernen ultra-flachen digitalen Steele! Unser System bietet Ihnen die ultimative Vielseitigkeit. Entscheiden Sie sich für das Touch-Display, um eine interaktive Erfahrung zu schaffen, oder wählen Sie die klassische Anzeigeoption für einen traditionellen Einsatz. Unsere Steele ist konzipiert für Robustheit und Zuverlässigkeit und wird Ihre Botschaft mit Klarheit und Stil vermitteln. Bringen Sie Ihre Werbung auf ein neues Niveau und erleben Sie die kraftvolle Präsenz von bewegten Bildern, deren Brillanz nicht überboten werden kann. Kontaktieren Sie uns jetzt und entdecken Sie die Zukunft der Werbung!

TECHNISCHE DATEN

soru	Ultraslim - Die flache Stele			
	32" indoor einseitig/beidseitig TOUCH	55" indoor einseitig/beidseitig NON TOUCH	55" indoor einseitig/beidseitig TOUCH	65" indoor einseitig TOUCH
Standard Farben	Schwarz	Schwarz/Weiß	Schwarz/Weiß	Schwarz/Weiß
Korpus	Galvanisiertes Stahlblech Pulverbeschichtet	Galvanisiertes Stahlblech Pulverbeschichtet	Front: AR Glass	Galvanisiertes Stahlblech Pulverbeschichtet
Einsatz	Indoor	Indoor	Indoor	Indoor
Ausrichtung	Portrait	Portrait	Portrait	Portrait
Anzeige Typ	TFT-LCD	TFT-LCD	TFT-LCD	TFT-LCD
Panel-Lebensdauer	60000 Stunden	60000 Stunden	60000 Stunden	60000 Stunden
Bildschirmdiagonale	32" (813 mm)	55" (1397 mm)	55" (1397 mm)	65"
Display Sichtfläche	B 392,85 x H 698,4 mm	B 680,4 x H 1209,6 mm	B 680,4 x H 1209,6 mm	H 1425,48 x B 803,52 mm
Bildformat	16:9	16:9	16:9	16:9
Auflösung	Full HD 1920 x 1080	Full HD 1920 x 1080	Full HD 1920 x 1080	Full HD 1920 x 1080
Helligkeit	350 cd/m ²	350-400 cd/m ²	350-400 cd/m ²	350 cd/m ²
Kontrastverhältnis	1100:01:00	3500:1	3500:1	1200:1
Betrachtungswinkel	89 Grad	89 Grad	89 Grad	89 Grad
Reaktionszeit	5 ms	5 ms	5 ms	5 ms
Panel Technologie	Capacitive Touch		Infrarot oder Capacitive touch	Capacitive Touch
Reaktionszeit Touch	10ms		10ms	10 ms
Touch Technologie	10 Punkte Touch		10 Punkte Touch	10 Punkte Touch
Unterstützte Bild Formate	JPEG/PNG/GIF	JPEG/BMP/TIFF/PNG/GIF	JPEG/BMP/TIFF/PNG/GIF	JPEG/BMP/TIFF/PNG/GIF
Unterstützte Video Formate	MPEG1/MPEG2/MPEG4	MP4/AVI/MPEGWMW/ASP/DIVX	MP4/AVI/MPEGWMW/ASP/DIVX	
Unterstützte Audio Formate	WAVE/MP3/WMA	MP3/WAVE/WMA/AAC	MP3/WAVE/WMA/AAC	
Stromversorgung	240 V / 50/60 HZ	240 V / 50/60 HZ	240 V / 50/60 HZ	240 V / 50/60 HZ
Energieverbrauch	90 Watt gemessen mit Bewegtbild	150 Watt gemessen mit Bewegtbild	150 Watt gemessen mit Bewegtbild	220 Watt gemessen mit Bewegtbild
Anschlüsse	USB/HDMI in/VGA	USB/HDMI in/VGA	USB/HDMI in/VGA	USB/HDMI in/VGA in
Lautsprecher	2x5 Watt	2x5 Watt	2x5 Watt	2x5 Watt
Betriebstemperatur	0-60 Grad	0-50 Grad	0-50 Grad	0-50 Grad
Luftfeuchtigkeit	20% - 80 %	20% - 80 %	20% - 80 %	20% - 80 %
Temperatur Kontrolle				